

APT	
synaptic	Γραφική διεπαφή για το APT, χρειάζεται το synaptic.
Dpkg	
dpkg -l [names]	Εμφάνιση λίστας πακέτων.
dpkg -I pkg.deb	Εμφάνιση πληροφοριών για το πακέτο.
dpkg -c pkg.deb	Εμφάνιση περιεχομένων ενός πακέτου.
dpkg -S filename	Δείχνει σε ποιο πακέτο ανήκει ένα συγκεκριμένο αρχείο.
dpkg -i pkg.deb	Εγκατάσταση των αρχείων ενός πακέτου.
dpkg -V [package-names]	Audit check sums of installed packages.
dpkg-divert [options] file	Υπερκερασμός της έκδοσης του αρχείου ενός πακέτου'.
dpkg --compare-versions v1 gt v2	Compare version numbers; view results with echo \$? .
dpkg-query -W --showformat=format	Έρευνα εγκατεστημένων πακέτων, με την μορφή πχ. '\${Package} \${Version} \${Installed-Size}\n'
dpkg --get-selections > file	Εγγραφή των επιλογών των πακέτων σε ένα αρχείο.
dpkg --set-selections < file	Καθορισμός επιλογής πακέτων από ένα αρχείο.

Το Δίκτυο

/etc/network/interfaces	Interface configuration (if not controlled via network-manager).
if [up][down] device	Start, stop network interfaces according to the file above.
ip	Show and manipulate network interfaces and routing, needs iproute2.
ssh -X user@host	Είσοδος/Σύνδεση σε ένα άλλο μηχάνημα.
scp files user@host:path	Αντιγραφή αρχείων σε ένα άλλο μηχάνημα (και αντίστροφα).

Νομική Σημείωση

Το κείμενο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάτω από τους όρους της GNU General Public License έκδοση 3 ή μεταγενέστερη. Οι όροι για την αντιγραφή ή τη μετάφρασή του μπορούν να βρεθούν στο <https://www.debian.org/doc/manuals/refcard/>, όπου μπορείτε πάντα να βρείτε την πιο πρόσφατη έκδοση αυτής της κάρτας αναφοράς.

Πνευματικά Δικαιώματα © 2004, 2010 W. Martin Borgert
Πνευματικά Δικαιώματα © 2016, 2019, 2023 Holger Wansing
Πνευματικά Δικαιώματα © 2005, 2008 Emmanuël Galatoulas (Greek)

Πνευματικά Δικαιώματα © 2016 Iliana Panagopoulou (Greek)

Έγινε από: <https://www.debian.org/doc/user-manuals#refcard>



Κάρτα Αναφοράς για το Debian

Έκδοση 13 - Debian 13 "Trixie" - 2025-04-13
<https://www.debian.org/>

Βρίσκοντας Βοήθεια

man page or man bash	Read help page for every command and many configuration files. Also available online: https://www.manpages.debian.org/
command [- - help, -h]	Σύντομη βοήθεια για τις περισσότερες εντολές.
/usr/share/doc/package-name/	Βρείτε όλη την τεκμηρίωση εδώ, όπου το προαιρετικό αρχείο README.Debian περιέχει την πιο εξειδικευμένη πληροφορία.
Ηλεκτρονική τεκμηρίωση	Αναφορά, εγχειρίδια, Συχνές Ερωτήσεις (FAQ), HOWTO, κτλ. στην διεύθυνση https://www.debian.org/doc/
Λίστες αλληλογραφίας στην διεύθυνση https://lists.debian.org/	The community is always helpful, search for users. Or use other channels like IRC: https://www.debian.org/support/
Η Εγκυκλοπαίδεια https://wiki.debian.org/	Περιέχει κάθε λογής χρήσιμες πληροφορίες.

Εγκατάσταση

Πληροφορίες σχετικά με τον Εγκαταστάτη στο https://www.debian.org/devel/debian-installer/	Πληροφορίες σχετικά με τον Εγκαταστάτη στο https://www.debian.org/devel/debian-installer/
Κατεβάστε την διανομή από το https://www.debian.org/distrib/	Κατεβάστε την διανομή από το https://www.debian.org/distrib/
boot: expert	E.g. to set up the network w/o DHCP or to adapt bootloader installation.
Or use a Live image	Containing the user-friendly Calamares installer: https://www.debian.org/CD/live/

Σφάλματα	
Αναφορά σφαλμάτων(bugs) στην διεύθυνση https://bugs.debian.org/	Τα πάντα σχετικά με τα υπάρχοντα και τα διορθωμένα σφάλματα.
Συγκεκριμένα για κάποιο πακέτο	Δείτε το https://bugs.debian.org/package-name/ , χρησιμοποιήστε <code>whrr</code> για να μάθετε για καινούρια πακέτα.
reportbug	Αναφέρετε ένα σφάλμα με e-mail.
Οδηγίες για την αναφορά σφαλμάτων στην διεύθυνση https://www.debian.org/Bugs/Reporting	Οδηγίες για την αναφορά σφαλμάτων στην διεύθυνση https://www.debian.org/Bugs/Reporting

Ρυθμίσεις	
/etc/	Όλα τα αρχεία ρυθμίσεων του συστήματος βρίσκονται στον κατάλογο /etc/.
editor files	Προκαθορισμένος επεξεργαστής κειμένου. Μπορεί να είναι ένας από τους nano , emacs , vi , joe .
CUPS at http://hostname:631	Διεπαφή περιηγητή ιστοσελίδων στο σύστημα εκτύπωσης.
dpkg-reconfigure <i>package-name</i>	Αλλαγή των ρυθμίσεων ενός πακέτου, π.χ <i>keyboard-configuration</i> (ρύθμιση πληκτρολογίου), <i>locales</i> (ρυθμίσεις της τοπικής γλώσσας).
update-alternatives <i>options</i>	Διαχειριστείτε εναλλακτικές εντολών.
update-grub	Μετά την αλλαγή του αρχείου /etc/default/grub.

Δαίμονες και Σύστημα	
systemctl restart <i>name.service</i>	Επανεκκινήστε έναν δαίμονα του συστήματος.
systemctl stop <i>name.service</i>	Σταματήστε έναν δαίμονα του συστήματος.
systemctl start <i>name.service</i>	Εκκινήστε έναν δαίμονα του συστήματος.
systemctl halt	Δίνει εντολή στο σύστημα να σταματήσει κάθε διεργασία.
systemctl reboot	Επανεκκινεί το σύστημα.
systemctl poweroff	Κλείνει το σύστημα.
systemctl suspend	Βάζει το σύστημα σε 'λήθαργο', η συνεδρία του χρήστη χάνεται αν κλείσει το σύστημα.

Δαίμονες και Σύστημα	
systemctl hibernate	Βάζει το σύστημα σε 'λήθαργο', η συνεδρία του χρήστη σώζεται αν κλείσει το σύστημα.
/var/log/	Όλα τα αρχεία καταγραφής βρίσκονται σ' αυτόν του κατάλογο.
/etc/default/	Προκαθορισμένες τιμές για πολλούς δαίμονες και υπηρεσίες.

Σημαντικές εντολές κελύφους	
cat <i>files</i>	Εκτυπώστε το περιεχόμενο αρχείων στην οθόνη.
cd <i>directory</i>	Μεταβείτε στον κατάλογο.
cp <i>files dest</i>	Αντιγράψτε αρχεία και καταλόγους.
echo <i>string</i>	Ηχώ/Εμφάνιση της συμβολοσειράς στην οθόνη.
gzip, bzip2, xz [-d] <i>files</i>	Συμπίεση, αποσυμπίεση αρχείων.
pager <i>files</i>	Εμφάνιση του περιεχομένου των αρχείων.
ls [<i>files</i>]	Παράθεση λίστας των αρχείων.
mkdir <i>directory-names</i>	Δημιουργήστε καταλόγους.
mv <i>file1 file2</i>	Μετακινήστε, μετονομάστε αρχεία.
rm <i>files</i>	Διαγραφή αρχείων.
rmdir <i>dirs</i>	Διαγραφή κενών καταλόγων.
tar [c x t z j J] -f <i>file.tar [files]</i>	Δημιουργία (c), αποσυμπίεση (x), εμφάνιση περιεχομένων (t) συμπεσμένων αρχείων, z για .gz, j για .bz2, J για .xz.
find <i>directories expressions</i>	Βρείτε αρχεία που ταιριάζουν στο -name <i>όνομα</i> ή μέγεθος -size + <i>1000</i> , κ.λπ.
grep <i>search-string files</i>	Εύρεση αναζητούμενης-συμβολοσειράς στα αρχεία.
ln -s <i>file link</i>	Δημιουργία συμβολικού συνδέσμου για ένα αρχείο.
ps [<i>options</i>]	Εμφάνιση τρεχουσών διαδικασιών.
kill [-9] <i>PID</i>	Στείλτε σήμα σε μια διαδικασία. Χρησιμοποιήστε την εντολή ps για το PID.
su - [<i>username</i>]	Γίνετε ένας άλλος χρήστης, πχ. root.
sudo <i>command</i>	Εκτελέστε μια εντολή με δικαιώματα υπερχρήστη σαν απλός χρήστης, δείτε το /etc/sudoers.
<i>command</i> > <i>file</i>	Αντικατάσταση των δεδομένων ενός αρχείου με τα δεδομένα από την έξοδο μιας εντολής.

Σημαντικές εντολές κελύφους	
<i>command</i> >> <i>file</i>	Προσάρτηση των δεδομένων της εξόδου μιας εντολής σε ένα αρχείο.
<i>cmd1</i> <i>cmd2</i>	Χρήση των δεδομένων που δίνει η εντολή 1 σαν έξοδο, ως είσοδο για την εντολή 2.
<i>command</i> < <i>file</i>	Χρήση ενός αρχείου ως είσοδο μιας εντολής.

APT	
apt update	Ανανέωση της λίστας των πακέτων από τα αποθετήρια όπως αναγράφονται στο αρχείο /etc/apt/sources.list. Απαιτείται όποτε αλλάζει το αρχείο αυτό ή τα περιεχόμενα των αποθετηρίων.
apt search <i>search-string</i>	Αναζήτηση πακέτων και περιγραφών τους για τη <i>συμβολοσειρά-αναζήτησης</i> .
apt list -a <i>package-name</i>	Show versions and archive areas of available packages.
apt show -a <i>package-name</i>	Εμφάνιση πληροφοριών των πακέτων συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής τους.
apt install <i>package-names</i>	Εγκατάσταση πακέτων από τα αποθετήρια μαζί με όλες τις εξαρτήσεις τους.
apt upgrade	Εγκατάσταση των πιο πρόσφατων εκδόσεων όλων των πακέτων που είναι αυτή τη στιγμή εγκατεστημένα.
apt full-upgrade	Όπως και η apt upgrade , αλλά με προχωρημένη διευθέτηση συγκρούσεων.
apt remove <i>package-names</i>	Remove packages.
apt autoremove	Απομάκρυνση πακέτων από τα οποία δεν εξαρτώνται άλλα πακέτα.
apt depends <i>package-name</i>	Εμφάνιση όλων των πακέτων που απαιτούνται από ένα συγκεκριμένο πακέτο.
apt rdepends <i>package-name</i>	Εμφάνιση όλων των πακέτων που χρειάζονται το συγκεκριμένο πακέτο.
apt-file update	Ανανέωση των λιστών περιεχομένου από τα αποθετήρια των πακέτων, δείτε την εντολή apt update .
apt-file search <i>file-name</i>	Αναζήτηση πακέτων για συγκεκριμένο αρχείο.
apt-file list <i>package-name</i>	Εμφάνιση των περιεχομένων ενός πακέτου.
aptitude	Διεπαφή κουνσόλας για το APT, χρειάζεται το aptitude.